

消防应急疏散余压/环境质量/温湿度系列出厂检验报告

检字 53-7A

编号:

生产批号: <u>2303-1 (智感)</u>	产品型号: <u>JBF-5632</u>
送检/抽检数: <u>5000/200只</u>	产品名称: <u>消防应急疏散余压探测器</u>
检验依据: <input type="checkbox"/> 消防电气控制装置(消防应急疏散)余压控制器出厂检验要求 <input checked="" type="checkbox"/> 消防应急疏散余压探测器出厂检验要求 <input type="checkbox"/> 环境质量控制器出厂检验要求 <input type="checkbox"/> 温湿度探测器出厂检验要求 <input type="checkbox"/> _____ 出厂检验要求	

1	外观与主要部(器)件性能	<input checked="" type="checkbox"/> 结构关系、溢边、毛刺: <u> / </u> 只; <input checked="" type="checkbox"/> 破损: <u> / </u> 只; <input checked="" type="checkbox"/> 伤(划、擦、顶): <u> / </u> 只; <input checked="" type="checkbox"/> 观瞻(印、污): <u> / </u> 只; <input checked="" type="checkbox"/> 指示灯: <u> / </u> 只; <input checked="" type="checkbox"/> 接线端子: <u> / </u> 只; <input type="checkbox"/> 数字显示器: <u> </u> 只; <input type="checkbox"/> 其他: _____
2	基本功能试验	<input type="checkbox"/> 自检功能: <u> </u> 只; <input checked="" type="checkbox"/> 超压报警功能: <u> / </u> 只; <input type="checkbox"/> 断路检验: <u> </u> 只; <input type="checkbox"/> 短路检验: <u> </u> 只; <input type="checkbox"/> 风阀故障: <u> </u> 只; <input checked="" type="checkbox"/> 报警功能检测: <u> / </u> 只; <input type="checkbox"/> 预约启停功能: <u> </u> 只; <input checked="" type="checkbox"/> 撤销: <u> / </u> 只; <input checked="" type="checkbox"/> 登记: <u> / </u> 只; <input checked="" type="checkbox"/> 报警: <u> / </u> 只; <input type="checkbox"/> 其他: _____
3	产品一致性核查	<input type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 问题现象: _____ <input type="checkbox"/> 其他: _____

检验结论	1.按正常一次性抽样、一般检验水平II级,判定批 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 2.不合格样品 <u> / </u> 只返修,不合格现象: _____
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">合格 检26</div>	
检验员: <u> 检34 </u>	审核: <u> 甄 </u>
时间: <u> 2023.3.22 </u>	