

产品名称: 应急照明集中电源
产品型号: J-D-1KVA-03
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 17945-2010
技术参数: 输出功率: 1kW
主电功耗: ≤30W
输出电压: DC36V
外壳防护等级: IP33
应急工作时间: ≥90min
额定电源电压: AC220V 额定工作频率: 50Hz
生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号3幢3层、4层



合格证
检验员: 01



产品名称: 应急照明集中电源
产品型号: J-D-0.6KVA-02
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 17945-2010
技术参数: 输出功率: 0.6kW
主电功耗: ≤30W
输出电压: DC36V
外壳防护等级: IP33
应急工作时间: ≥90min
额定电源电压: AC220V 额定工作频率: 50Hz
生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号3幢3层、4层



合格证
检验员: 01



产品名称: 应急照明集中电源
产品型号: J-D-0.45KVA-07-Ex
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 17945-2010
技术参数: 额定电源电压: AC220V
主电功耗: 30W
输出电压: DC24V
输出功率: 0.45kW
外壳防护等级: IP65
应急工作时间: ≥90min 额定工作频率: 50Hz
生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号3幢3层、4层



合格证
检验员: 01



产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号: J-BLJC-1LRE I 0.3W-11M4XA
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 17945-2010
技术参数: 主电功耗: 0.3W
外壳防护等级: IP67
应急工作时间: 90min
额定电源电压: DC24V或DC36V
表面亮度: 50cd/m² - 300cd/m²
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V
生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址: 安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋



接线标示: 棕+ 蓝-



合格证
检验员: 01

产品名称: 应急照明集中电源
产品型号: J-D-0.45KVA-06-Ex
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 17945-2010
技术参数: 额定电源电压: AC220V
主电功耗: 30W
输出电压: DC36V
输出功率: 0.45kW
外壳防护等级: IP65
应急工作时间: ≥90min 额定工作频率: 50Hz
生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号3幢3层、4层



合格证
检验员: 01



产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号: J-BLJC-1LRE I 0.3W-11M3XA
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 17945-2010
技术参数: 主电功耗: 0.3W
外壳防护等级: IP67
应急工作时间: 90min
额定电源电压: DC24V或DC36V
表面亮度: 50cd/m² - 300cd/m²
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V
生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址: 安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋



接线标示: 棕+ 蓝-



合格证
检验员: 01

产品名称: 应急照明集中电源
产品型号: J-D-0.25KVA-07-Ex
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 17945-2010
技术参数: 额定电源电压: AC220V
主电功耗: 30W
输出电压: DC24V
输出功率: 0.25kW
外壳防护等级: IP65
应急工作时间: ≥90min 额定工作频率: 50Hz
生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号3幢3层、4层



合格证
检验员: 01



产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号: J-BLJC-1LRE I 0.3W-11M2XA
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 17945-2010
技术参数: 主电功耗: 0.3W
外壳防护等级: IP67
应急工作时间: 90min
额定电源电压: DC24V或DC36V
表面亮度: 50cd/m² - 300cd/m²
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V
生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址: 安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋



接线标示: 棕+ 蓝-



合格证
检验员: 01

产品名称: 应急照明集中电源
产品型号: J-D-0.25KVA-06-Ex
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 17945-2010
技术参数: 额定电源电压: AC220V
主电功耗: 30W
输出电压: DC36V
输出功率: 0.25kW
外壳防护等级: IP65
应急工作时间: ≥90min 额定工作频率: 50Hz
生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号3幢3层、4层



合格证
检验员: 01



产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号: J-BLJC-1LRE I 0.3W-11M1XA
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 17945-2010
技术参数: 主电功耗: 0.3W
外壳防护等级: IP67
应急工作时间: 90min
额定电源电压: DC24V或DC36V
表面亮度: 50cd/m² - 300cd/m²
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V
生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址: 安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋



接线标示: 棕+ 蓝-



合格证
检验员: 01

产品名称集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号:J-BLJC-1RE I0.3W-11M4QA
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号:GB 17945-2010
技术参数:主电功耗: 0.3W
外壳防护等级: IP67
应急工作时间: 90min
额定电源电压: DC24V或DC36V
表面亮度:50cd/m² - 300cd/m²
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V

接线标示: 棕+ 蓝-


合格证
检验员: 01

生产者:青鸟消防股份有限公司
生产企业:安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址:安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号:J-BLJC-1OE I0.5W-12D4A
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号:GB 17945-2010
技术参数:主电功耗: 0.5W
应急工作时间: 90min
额定电源电压: DC24V或DC36V
表面亮度:50cd/m² - 300cd/m² 外壳防护等级: IP67
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V 绿色
LED DC1.8V-DC2.4V 红色

接线标示: 棕+ 蓝-


合格证
检验员: 01

生产者:青鸟消防股份有限公司
生产企业:安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址:安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号:J-BLJC-1RE I0.3W-11M3QA
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号:GB 17945-2010
技术参数:主电功耗: 0.3W
外壳防护等级: IP67
应急工作时间: 90min
额定电源电压: DC24V或DC36V
表面亮度:50cd/m² - 300cd/m²
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V

接线标示: 棕+ 蓝-


合格证
检验员: 01

生产者:青鸟消防股份有限公司
生产企业:安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址:安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号:J-BLJC-1OE I0.5W-12D3A
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号:GB 17945-2010
技术参数:主电功耗: 0.5W
应急工作时间: 90min
外壳防护等级: IP67
额定电源电压: DC24V或DC36V
表面亮度:50cd/m² - 300cd/m²
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V

接线标示: 棕+ 蓝-


合格证
检验员: 01

生产者:青鸟消防股份有限公司
生产企业:安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址:安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号:J-BLJC-1RE I0.3W-11M2QA
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号:GB 17945-2010
技术参数:主电功耗: 0.3W
外壳防护等级: IP67
应急工作时间: 90min
额定电源电压: DC24V或DC36V
表面亮度:50cd/m² - 300cd/m²
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V

接线标示: 棕+ 蓝-


合格证
检验员: 01

生产者:青鸟消防股份有限公司
生产企业:安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址:安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号:J-BLJC-1OE I0.5W-12D2A
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号:GB 17945-2010
技术参数:主电功耗: 0.5W
应急工作时间: 90min
外壳防护等级: IP67
额定电源电压: DC24V或DC36V
表面亮度:50cd/m² - 300cd/m²
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V

接线标示: 棕+ 蓝-


合格证
检验员: 01

生产者:青鸟消防股份有限公司
生产企业:安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址:安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号:J-BLJC-1RE I0.3W-11M1QA
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号:GB 17945-2010
技术参数:主电功耗: 0.3W
外壳防护等级: IP67
应急工作时间: 90min
额定电源电压: DC24V或DC36V
表面亮度:50cd/m² - 300cd/m²
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V

接线标示: 棕+ 蓝-


合格证
检验员: 01

生产者:青鸟消防股份有限公司
生产企业:安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址:安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号:J-BLJC-1OE I0.5W-12D1A
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号:GB 17945-2010
技术参数:主电功耗: 0.5W
应急工作时间: 90min
外壳防护等级: IP67
额定电源电压: DC24V或DC36V
表面亮度:50cd/m² - 300cd/m²
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V

接线标示: 棕+ 蓝-


合格证
检验员: 01

生产者:青鸟消防股份有限公司
生产企业:安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址:安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号:J-BLJC-1OE I0.5W-12B3A
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号:GB 17945-2010
技术参数:主电功耗: 0.5W
应急工作时间: 90min
外壳防护等级: IP67
额定电源电压: DC24V或DC36V
表面亮度:50cd/m² - 300cd/m²
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V

接线标示: 棕+ 蓝-


合格证
检验员: 01

生产者:青鸟消防股份有限公司
生产企业:安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址:安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号:J-BLJC-1OE I0.5W-12B4A
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号:GB 17945-2010
技术参数:主电功耗: 0.5W
应急工作时间: 90min
额定电源电压: DC24V或DC36V
表面亮度:50cd/m² - 300cd/m² 外壳防护等级: IP67
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V 绿色
LED DC1.8V-DC2.4V 红色

接线标示: 棕+ 蓝-


合格证
检验员: 01

生产者:青鸟消防股份有限公司
生产企业:安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址:安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号:J-BLJC-10E10.5W-12B3A
产品编号:_____
制造日期:_____
执行标准号:GB 17945-2010
技术参数:主电功耗:0.5W
应急工作时间:90min
外壳防护等级:IP67
额定电源电压:DC24V或DC36V
表面亮度:50cd/m²-300cd/m²
使用光源名称和参数:LED DC2.8V-DC3.4V

合格证
检验员:01

接线标示:棕+蓝-

生产者:青鸟消防股份有限公司
生产企业:安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址:安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号:J-BLJC-1LRE10.5W-12B1XA
产品编号:_____
制造日期:_____
执行标准号:GB 17945-2010
技术参数:主电功耗:0.5W
应急工作时间:90min
外壳防护等级:IP67
额定电源电压:DC24V或DC36V
表面亮度:50cd/m²-300cd/m²
使用光源名称和参数:LED DC2.8V-DC3.4V

合格证
检验员:01

接线标示:棕+蓝-

生产者:青鸟消防股份有限公司
生产企业:安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址:安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号:J-BLJC-1LREIII2W-13Z1XA
产品编号:_____
制造日期:_____
执行标准号:GB 17945-2010
技术参数:额定电源电压:DC36V
主电功耗:2W
外壳防护等级:IP30
应急工作时间:90min
表面亮度:50cd/m²-300cd/m²
使用光源名称和参数:LED DC2.8V-DC3.4V

合格证
检验员:01

接线标示:棕+蓝-

生产者:青鸟消防股份有限公司
生产企业:安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址:安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号:J-BLJC-1LE III2W-13Z1ZA
产品编号:_____
制造日期:_____
执行标准号:GB 17945-2010
技术参数:额定电源电压:DC36V
主电功耗:2W
外壳防护等级:IP30
应急工作时间:90min
表面亮度:50cd/m²-300cd/m²
使用光源名称和参数:LED DC2.8V-DC3.4V

合格证
检验员:01

接线标示:棕+蓝-

生产者:青鸟消防股份有限公司
生产企业:安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址:安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号:J-BLJC-1LREII0.5W-14B1XA
产品编号:_____
制造日期:_____
执行标准号:GB 17945-2010
技术参数:外壳防护等级:IP30
应急工作时间:90min
额定电源电压:DC24V或DC36V
表面亮度:50cd/m²-300cd/m²
主电功耗:0.5W
使用光源名称和参数:LED DC2.8V-DC3.4V

合格证
检验员:01

接线标示:红+黑-

生产者:青鸟消防股份有限公司
生产企业:北京中科科创电器有限公司上海青浦分公司
生产地址:上海市青浦区久业路1188号3幢3层、4层

产品名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号:J-BLJC-1LEII0.5W-14B1ZA
产品编号:_____
制造日期:_____
执行标准号:GB 17945-2010
技术参数:外壳防护等级:IP30
应急工作时间:90min
额定电源电压:DC24V或DC36V
表面亮度:50cd/m²-300cd/m²
主电功耗:0.5W
使用光源名称和参数:LED DC2.8V-DC3.4V

合格证
检验员:01

接线标示:红+黑-

生产者:青鸟消防股份有限公司
生产企业:北京中科科创电器有限公司上海青浦分公司
生产地址:上海市青浦区久业路1188号3幢3层、4层

产品名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号:J-BLJC-1LRE10.5W-12D1XA
产品编号:_____
制造日期:_____
执行标准号:GB 17945-2010
技术参数:主电功耗:0.5W
应急工作时间:90min
外壳防护等级:IP67
额定电源电压:DC24V或DC36V
表面亮度:50cd/m²-300cd/m²
使用光源名称和参数:LED DC2.8V-DC3.4V

合格证
检验员:01

接线标示:棕+蓝-

生产者:青鸟消防股份有限公司
生产企业:安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址:安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号:J-BLJC-1LE10.5W-12D1ZA
产品编号:_____
制造日期:_____
执行标准号:GB 17945-2010
技术参数:主电功耗:0.5W
应急工作时间:90min
外壳防护等级:IP67
额定电源电压:DC24V或DC36V
表面亮度:50cd/m²-300cd/m²
使用光源名称和参数:LED DC2.8V-DC3.4V

合格证
检验员:01

接线标示:棕+蓝-

生产者:青鸟消防股份有限公司
生产企业:安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址:安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号:J-BLJC-1LREI10.5W-12B2XA
产品编号:_____
制造日期:_____
执行标准号:GB 17945-2010
技术参数:主电功耗:0.5W
应急工作时间:90min
外壳防护等级:IP67
额定电源电压:DC24V或DC36V
表面亮度:50cd/m²-300cd/m²
使用光源名称和参数:LED DC2.8V-DC3.4V

合格证
检验员:01

接线标示:棕+蓝-

生产者:青鸟消防股份有限公司
生产企业:北京中科科创电器有限公司上海青浦分公司
生产地址:上海市青浦区久业路1188号3幢3层、4层

产品名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号:J-BLJC-1LEI10.5W-12B1ZA
产品编号:_____
制造日期:_____
执行标准号:GB 17945-2010
技术参数:主电功耗:0.5W
应急工作时间:90min
外壳防护等级:IP67
额定电源电压:DC24V或DC36V
表面亮度:50cd/m²-300cd/m²
使用光源名称和参数:LED DC2.8V-DC3.4V

合格证
检验员:01

接线标示:棕+蓝-

生产者:青鸟消防股份有限公司
生产企业:安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址:安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号: J-BLJC-1OEI0.5W-12B1A
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 17945-2010
技术参数: 主电功耗: 0.5W
应急工作时间: 90min
外壳防护等级: IP67
额定电源电压: DC24V或DC36V
表面亮度: 50cd/m² - 300cd/m²
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V

合格证
检验员: 01

接线标示: 棕+ 蓝-

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址: 安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号: J-BLJC-1REII0.5W-14B1YA
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 17945-2010
技术参数: 外壳防护等级: IP30
应急工作时间: 90min
额定电源电压: DC24V或DC36V
表面亮度: 50cd/m² - 300cd/m²
主电功耗: 0.5W
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V

合格证
检验员: 01

接线标示: 红+ 黑-

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号3幢3层、4层

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号: J-BLJC-1REI0.5W-12D1YA
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 17945-2010
技术参数: 主电功耗: 0.5W
应急工作时间: 90min
外壳防护等级: IP67
额定电源电压: DC24V或DC36V
表面亮度: 50cd/m² - 300cd/m²
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V

合格证
检验员: 01

接线标示: 棕+ 蓝-

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址: 安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号: J-BLJC-1REI0.5W-12B1YA
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 17945-2010
技术参数: 主电功耗: 0.5W
应急工作时间: 90min
外壳防护等级: IP67
额定电源电压: DC24V或DC36V
表面亮度: 50cd/m² - 300cd/m²
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V

合格证
检验员: 01

接线标示: 棕+ 蓝-

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址: 安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号: J-BLJC-1OEIII2W-13Z3A
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 17945-2010
技术参数: 额定电源电压: DC36V
主电功耗: 2W
外壳防护等级: IP30
应急工作时间: 90min
表面亮度: 50cd/m² - 300cd/m²
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V

合格证
检验员: 01

接线标示: 棕+ 蓝-

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址: 安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号: J-BLJC-1OEIII2W-13Z2A
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 17945-2010
技术参数: 额定电源电压: DC36V
主电功耗: 2W
外壳防护等级: IP30
应急工作时间: 90min
表面亮度: 50cd/m² - 300cd/m²
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V

合格证
检验员: 01

接线标示: 棕+ 蓝-

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址: 安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号: J-BLJC-1OEIII2W-13Z1A
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 17945-2010
技术参数: 额定电源电压: DC36V
主电功耗: 2W
外壳防护等级: IP30
应急工作时间: 90min
表面亮度: 50cd/m² - 300cd/m²
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V

合格证
检验员: 01

接线标示: 棕+ 蓝-

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址: 安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号: J-BLJC-1OEII0.5W-14B3A
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 17945-2010
技术参数: 外壳防护等级: IP30
应急工作时间: 90min
额定电源电压: DC24V或DC36V
表面亮度: 50cd/m² - 300cd/m²
主电功耗: 0.5W
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V

合格证
检验员: 01

接线标示: 红+ 黑-

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号3幢3层、4层

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号: J-BLJC-1OEII0.5W-14B2A
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 17945-2010
技术参数: 外壳防护等级: IP30
应急工作时间: 90min
额定电源电压: DC24V或DC36V
表面亮度: 50cd/m² - 300cd/m²
主电功耗: 0.5W
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V

合格证
检验员: 01

接线标示: 红+ 黑-

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号3幢3层、4层

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号: J-BLJC-1OEII0.5W-14B1A
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 17945-2010
技术参数: 外壳防护等级: IP30
应急工作时间: 90min
额定电源电压: DC24V或DC36V
表面亮度: 50cd/m² - 300cd/m²
主电功耗: 0.5W
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V

合格证
检验员: 01

接线标示: 红+ 黑-

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号3幢3层、4层

产品名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号:J-BLJC-2LREI 0.5W-12S1QA
产品编号:_____
制造日期:_____
执行标准号:GB 17945-2010
技术参数:主电功耗: 0.5W
应急工作时间: 90min
外壳防护等级: IP67
额定电源电压: DC24V或DC36V
表面亮度:50cd/m²-300cd/m²
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V



合格证
检验员: 01

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业:安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址:安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号:J-BLJC-1REIII2W-13Z1YA

产品编号:_____
制造日期:_____
执行标准号:GB 17945-2010
技术参数:额定电源电压:DC36V
主电功耗: 2W
外壳防护等级:IP30
应急工作时间: 90min
表面亮度: 50cd/m²-300cd/m²
使用光源名称和参数:LED DC2.8V-DC3.4V



合格证
检验员: 01

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业:安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址:安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号:J-BLJC-2OEIII2W-13S2A

产品编号:_____
制造日期:_____
执行标准号:GB 17945-2010
技术参数:额定电源电压:DC36V
主电功耗: 2W
外壳防护等级:IP30
应急工作时间: 90min
表面亮度: 50cd/m²-300cd/m²
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V



合格证
检验员: 01

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业:安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址:安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号:J-BLJC-2OEIII2W-13S1A

产品编号:_____
制造日期:_____
执行标准号:GB 17945-2010
技术参数:额定电源电压:DC36V
主电功耗: 2W
外壳防护等级:IP30
应急工作时间: 90min
表面亮度: 50 cd/m²-300 cd/m²
使用光源名称和参数:LED DC2.8V-DC3.4V



合格证
检验员: 01

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业:安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址:安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号:J-BLJC-2OEI 0.5W-12S3A

产品编号:_____
制造日期:_____
执行标准号:GB 17945-2010
技术参数:主电功耗: 0.5W
应急工作时间: 90min
外壳防护等级: IP67
额定电源电压: DC24V或DC36V
表面亮度:50cd/m²-300cd/m²
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V



合格证
检验员: 01

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业:安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址:安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号:J-BLJC-2OEI 0.5W-12S2A

产品编号:_____
制造日期:_____
执行标准号:GB 17945-2010
技术参数:主电功耗: 0.5W
应急工作时间: 90min
外壳防护等级: IP67
额定电源电压: DC24V或DC36V
表面亮度:50cd/m²-300cd/m²
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V



合格证
检验员: 01

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业:安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址:安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号:J-BLJC-2OEI 0.5W-12S1A

产品编号:_____
制造日期:_____
执行标准号:GB 17945-2010
技术参数:主电功耗: 0.5W
应急工作时间: 90min
外壳防护等级: IP67
额定电源电压: DC24V或DC36V
表面亮度:50cd/m²-300cd/m²
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V



合格证
检验员: 01

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业:安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址:安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号:J-BLJC-2LRE III2W-13S1XA

产品编号:_____
制造日期:_____
执行标准号:GB 17945-2010
技术参数:额定电源电压:DC36V
主电功耗: 2W
外壳防护等级:IP30
应急工作时间: 90min
表面亮度: 50 cd/m²-300 cd/m²
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V



合格证
检验员: 01

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业:安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址:安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号:J-BLJC-2LRE III2W-13S1QA

产品编号:_____
制造日期:_____
执行标准号:GB 17945-2010
技术参数:额定电源电压:DC36V
主电功耗: 2W
外壳防护等级:IP30
应急工作时间: 90min
表面亮度: 50cd/m²-300cd/m²
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V



合格证
检验员: 01

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业:安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址:安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称:集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号:J-BLJC-2LREI 0.5W-12S1XA

产品编号:_____
制造日期:_____
执行标准号:GB 17945-2010
技术参数:主电功耗: 0.5W
应急工作时间: 90min
外壳防护等级: IP67
额定电源电压: DC24V或DC36V
表面亮度:50cd/m²-300cd/m²
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V



合格证
检验员: 01

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业:安徽东嵘电子科技有限公司
生产地址:安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
产品型号: J-BLJC-2OEIII 2W-13S3A
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 17945-2010
技术参数: 额定电源电压: DC36V
主电功耗: 2W
外壳防护等级: IP30
应急工作时间: 90min
表面亮度: 50cd/m² - 300cd/m²
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V



合格证
检验员: 01

接线标示: 棕+ 蓝-



生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 安徽东峰电子科技有限公司
生产地址: 安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急照明灯具

产品型号: J-ZFJC-E5W-17X2A

产品编号: _____

制造日期: _____

执行标准号: GB 17945-2010

技术参数: 主电功耗: 5W

外壳防护等级: IP65

应急输出光通量: ≥ 50lm

应急工作时间: 90min

额定电源电压: DC24V或DC36V

使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V



合格证
检验员: 01



生产者: 青鸟消防股份有限公司

生产企业: 安徽东峰电子科技有限公司

生产地址: 安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急照明灯具

产品型号: J-ZFJC-E5W-17B3A

产品编号: _____

制造日期: _____

执行标准号: GB 17945-2010

技术参数: 主电功耗: 5W

外壳防护等级: IP67

应急输出光通量: ≥ 50lm

应急工作时间: 90min

额定电源电压: DC24V或DC36V

使用光源名称和参数: LED DC5.6V-DC6.8V



合格证
检验员: 01



生产者: 青鸟消防股份有限公司

生产企业: 安徽东峰电子科技有限公司

生产地址: 安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急照明灯具

产品型号: J-ZFJC-E3W-17X1A

产品编号: _____

制造日期: _____

执行标准号: GB 17945-2010

技术参数: 主电功耗: 3W

外壳防护等级: IP65

应急输出光通量: ≥ 50lm

应急工作时间: 90min

额定电源电压: DC24V或DC36V

使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V



合格证
检验员: 01



生产者: 青鸟消防股份有限公司

生产企业: 安徽东峰电子科技有限公司

生产地址: 安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急照明灯具

产品型号: J-ZFJC-E3W-17B4A

产品编号: _____

制造日期: _____

执行标准号: GB 17945-2010

技术参数: 主电功耗: 3W

外壳防护等级: IP67

应急输出光通量: ≥ 50lm

应急工作时间: 90min

额定电源电压: DC24V或DC36V

使用光源名称和参数: LED DC5.6V-DC6.8V



合格证
检验员: 01



生产者: 青鸟消防股份有限公司

生产企业: 安徽东峰电子科技有限公司

生产地址: 安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急照明灯具

产品型号: J-ZFJC-E8W-16X7A

产品编号: _____

接线标示: 红+ 黑-

制造日期: _____

执行标准号: GB 17945-2010

技术参数: 外壳防护等级: IP30

应急工作时间: 90min

额定电源电压: DC24V或DC36V

应急输出光通量: ≥ 50lm 主电功耗: 8W

使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V



合格证
检验员: 01



生产者: 青鸟消防股份有限公司

生产企业: 安徽东峰电子科技有限公司

生产地址: 安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急照明灯具

产品型号: J-ZFJC-E20W-18Z2A

产品编号: _____

制造日期: _____

执行标准号: GB 17945-2010

技术参数: 外壳防护等级: IP65

应急工作时间: ≥ 90min 额定工作频率: 50Hz

额定电源电压: AC220V/50Hz或DC216V

应急输出光通量: ≥ 50lm 主电功耗: 20W

使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.0V

通信线

电源输入线

电源输出线



合格证
检验员: 01

生产者: 青鸟消防股份有限公司

生产企业: 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司

生产地址: 上海市青浦区久业路1188号3幢3层、4层



产品名称: 集中电源集中控制型消防应急照明灯具

产品型号: J-ZFJC-E15W-18Z1A

产品编号: _____

制造日期: _____

执行标准号: GB 17945-2010

技术参数: 外壳防护等级: IP65

应急工作时间: ≥ 90min 额定工作频率: 50Hz

额定电源电压: AC220V/50Hz或DC216V

应急输出光通量: ≥ 50lm 主电功耗: 15W

使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.0V

通信线

电源输入线

电源输出线



合格证
检验员: 01

生产者: 青鸟消防股份有限公司

生产企业: 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司

生产地址: 上海市青浦区久业路1188号3幢3层、4层



产品名称: 集中电源集中控制型消防应急照明灯具

产品型号: J-ZFJC-E12W-16X8LA

产品编号: _____

接线标示: 红+ 黑-

制造日期: _____

执行标准号: GB 17945-2010

技术参数: 外壳防护等级: IP30

应急工作时间: 90min

额定电源电压: DC24V或DC36V

应急输出光通量: ≥ 50lm 主电功耗: 12W

使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V



合格证
检验员: 01



生产者: 青鸟消防股份有限公司

生产企业: 安徽东峰电子科技有限公司

生产地址: 安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急照明灯具

产品型号: J-ZFJC-E12W-16X8A

产品编号: _____

接线标示: 红+ 黑-

制造日期: _____

执行标准号: GB 17945-2010

技术参数: 外壳防护等级: IP30

应急工作时间: 90min

额定电源电压: DC24V或DC36V

应急输出光通量: ≥ 50lm 主电功耗: 12W

使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V



合格证
检验员: 01



生产者: 青鸟消防股份有限公司

生产企业: 安徽东峰电子科技有限公司

生产地址: 安徽省马鞍山经济技术开发区湖东南路2145号2栋

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急照明灯具

产品型号: J-ZFJC-E8W-17X3A

产品编号: _____

制造日期: _____

执行标准号: GB 17945-2010

技术参数: 主电功耗: 8W

外壳防护等级: IP65

应急输出光通量: $\geq 50\text{lm}$

应急工作时间: 90min

额定电源电压: DC24V或DC36V

使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V

接线标示: 红+ 黑-



合格证
检验员: 01



生产者: 青鸟消防股份有限公司

生产企业: 安徽东嵘电子科技有限公司

生产地址: 安徽省马鞍山经济技术开发区湖南路2145号2栋

产品名称: 集中控制型消防应急照明灯具

产品型号: J-ZFZC-E8W-16X7LDA

产品编号: _____

制造日期: _____

执行标准号: GB 17945-2010

技术参数: 外壳防护等级: IP30

应急工作时间: 90min

额定电源电压: DC36V

应急输出光通量: $\geq 50\text{lm}$ 主电功耗: 8W

使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V

接线标示: 红+ 黑-



合格证
检验员: 01



生产者: 青鸟消防股份有限公司

生产企业: 安徽东嵘电子科技有限公司

生产地址: 安徽省马鞍山经济技术开发区湖南路2145号2栋

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急照明灯具

产品型号: J-ZFJC-E8W-17B7A

产品编号: _____

制造日期: _____

执行标准号: GB 17945-2010

技术参数: 主电功耗: 8W

外壳防护等级: IP67

应急输出光通量: $\geq 50\text{lm}$

应急工作时间: 90min

额定电源电压: DC24V或DC36V

使用光源名称和参数: LED DC5.6V-DC6.8V

接线标示: 棕+ 蓝-



合格证
检验员: 01



生产者: 青鸟消防股份有限公司

生产企业: 安徽东嵘电子科技有限公司

生产地址: 安徽省马鞍山经济技术开发区湖南路2145号2栋

产品名称: 集中控制型消防应急照明灯具

产品型号: J-ZFZC-E8W-16X7DA

产品编号: _____

制造日期: _____

执行标准号: GB 17945-2010

技术参数: 外壳防护等级: IP30

应急工作时间: 90min

额定电源电压: DC36V

应急输出光通量: $\geq 50\text{lm}$ 主电功耗: 8W

使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V

接线标示: 红+ 黑-



合格证
检验员: 01



生产者: 青鸟消防股份有限公司

生产企业: 安徽东嵘电子科技有限公司

生产地址: 安徽省马鞍山经济技术开发区湖南路2145号2栋

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急照明灯具

产品型号: J-ZFJC-E8W-16X7LA

产品编号: _____

制造日期: _____

执行标准号: GB 17945-2010

技术参数: 外壳防护等级: IP30

应急工作时间: 90min

额定电源电压: DC24V或DC36V

应急输出光通量: $\geq 50\text{lm}$ 主电功耗: 8W

使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V

接线标示: 红+ 黑-



合格证
检验员: 01



生产者: 青鸟消防股份有限公司

生产企业: 安徽东嵘电子科技有限公司

生产地址: 安徽省马鞍山经济技术开发区湖南路2145号2栋

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急照明灯具

产品型号: J-ZFJC-E150W-18Z9A

产品编号: _____

制造日期: _____

执行标准号: GB 17945-2010

技术参数: 外壳防护等级: IP65

应急工作时间: $\geq 90\text{min}$ 额定工作频率: 50Hz

额定电源电压: AC220V/50Hz或DC216V

应急输出光通量: $\geq 50\text{lm}$ 主电功耗: 150W

使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V



合格证
检验员: 01

电源
输出
线

生产者: 青鸟消防股份有限公司

生产企业: 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司

生产地址: 上海市青浦区久业路1188号3幢3层、4层



产品名称: 集中控制型消防应急照明灯具

产品型号: J-ZFZC-E12W-16X8LDA

产品编号: _____

制造日期: _____

执行标准号: GB 17945-2010

技术参数: 外壳防护等级: IP30

应急工作时间: 90min

额定电源电压: DC36V

应急输出光通量: $\geq 50\text{lm}$ 主电功耗: 12W

使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V

接线标示: 红+ 黑-



合格证
检验员: 01



生产者: 青鸟消防股份有限公司

生产企业: 安徽东嵘电子科技有限公司

生产地址: 安徽省马鞍山经济技术开发区湖南路2145号2栋

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急照明灯具

产品型号: J-ZFJC-E150W-18Z6A

产品编号: _____

制造日期: _____

执行标准号: GB 17945-2010

技术参数: 外壳防护等级: IP65

应急工作时间: $\geq 90\text{min}$ 额定工作频率: 50Hz

额定电源电压: AC220V/50Hz或DC216V

应急输出光通量: $\geq 50\text{lm}$ 主电功耗: 150W

使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V



合格证
检验员: 01

电源
输出
线

生产者: 青鸟消防股份有限公司

生产企业: 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司

生产地址: 上海市青浦区久业路1188号3幢3层、4层



产品名称: 集中控制型消防应急照明灯具

产品型号: J-ZFZC-E12W-16X8DA

产品编号: _____

制造日期: _____

执行标准号: GB 17945-2010

技术参数: 外壳防护等级: IP30

应急工作时间: 90min

额定电源电压: DC36V

应急输出光通量: $\geq 50\text{lm}$ 主电功耗: 12W

使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V

接线标示: 红+ 黑-



合格证
检验员: 01



生产者: 青鸟消防股份有限公司

生产企业: 安徽东嵘电子科技有限公司

生产地址: 安徽省马鞍山经济技术开发区湖南路2145号2栋

产品名称: 集中电源集中控制型消防应急照明灯具

产品型号: J-ZFJC-E100W-18Z8A

产品编号: _____

制造日期: _____

执行标准号: GB 17945-2010

技术参数: 外壳防护等级: IP65

应急工作时间: $\geq 90\text{min}$ 额定工作频率: 50Hz

额定电源电压: AC220V/50Hz或DC216V

应急输出光通量: $\geq 50\text{lm}$ 主电功耗: 100W

使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V



合格证
检验员: 01

电源
输出
线

生产者: 青鸟消防股份有限公司

生产企业: 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司

生产地址: 上海市青浦区久业路1188号3幢3层、4层



产品名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具
产品型号: J-ZFJC-E100W-18Z5A
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 17945-2010
技术参数: 外壳防护等级: IP65
应急工作时间: $\geq 90\text{min}$ 额定工作频率: 50Hz
额定电源电压: AC220V/50Hz或DC216V
应急输出光通量: $\geq 50\text{lm}$ 主电功耗: 100W
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V

合格证
检验员: 01

通信线

电源输入线

电源输出线

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号3幢3层、4层

产品名称:应急照明控制器
产品型号: J-C-11S83B
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 17945-2010
技术参数: 主电功耗: 5W
额定工作频率: 50Hz 外壳防护等级: IP33
额定电源电压: AC220V 备电工作时间: 180min

合格证
检验员: 01

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 安徽东峰电子科技有限公司
生产地址: 安徽省马鞍山经济技术开发区
湖东南路2145号2栋

产品名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具
产品型号: J-ZFJC-E50W-18Z7A
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 17945-2010
技术参数: 外壳防护等级: IP65
应急工作时间: $\geq 90\text{min}$ 额定工作频率: 50Hz
额定电源电压: AC220V/50Hz或DC216V
应急输出光通量: $\geq 50\text{lm}$ 主电功耗: 50W
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V

合格证
检验员: 01

通信线

电源输入线

电源输出线

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号3幢3层、4层

产品名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具
产品型号: J-ZFJC-E5W-16B4-Ex
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 17945-2010
技术参数: 使用光源名称和参数: LED DC5.6V-DC6.8V 主电功耗: 5W
应急输出光通量: $\geq 50\text{lm}$ 外壳防护等级: IP67
额定电源电压: DC24V或DC36V 应急工作时间: 90min
防爆标志: Ex d IIB T6 Gb; Ex tD A21 IP67 T80°C
防爆合格证编号: GE21.1089

合格证
检验员: 01

接线标示: 棕+ 蓝-

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号3幢3层、4层

产品名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具
产品型号: J-ZFJC-E50W-18Z4A
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 17945-2010
技术参数: 外壳防护等级: IP65
应急工作时间: $\geq 90\text{min}$ 额定工作频率: 50Hz
额定电源电压: AC220V/50Hz或DC216V
应急输出光通量: $\geq 50\text{lm}$ 主电功耗: 50W
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.4V

合格证
检验员: 01

通信线

电源输入线

电源输出线

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号3幢3层、4层

产品名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具
产品型号: J-ZFJC-E3W-16B3-Ex
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 17945-2010
技术参数: 使用光源名称和参数: LED DC5.6V-DC6.8V 主电功耗: 3W
应急输出光通量: $\geq 50\text{lm}$ 外壳防护等级: IP54
额定电源电压: DC24V或DC36V 应急工作时间: 90min
防爆标志: Ex d IIB T6 Gb
防爆合格证编号: GE21.1081

合格证
检验员: 01

接线标示: 棕+ 蓝-

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号3幢3层、4层

产品名称:集中电源集中控制型消防应急照明灯具
产品型号: J-ZFJC-E30W-18Z3A
产品编号: _____
制造日期: _____
执行标准号: GB 17945-2010
技术参数: 外壳防护等级: IP65
应急工作时间: $\geq 90\text{min}$ 额定工作频率: 50Hz
额定电源电压: AC220V/50Hz或DC216V
应急输出光通量: $\geq 50\text{lm}$ 主电功耗: 30W
使用光源名称和参数: LED DC2.8V-DC3.0V

合格证
检验员: 01

通信线

电源输入线

电源输出线

生产者: 青鸟消防股份有限公司
生产企业: 北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司
生产地址: 上海市青浦区久业路1188号3幢3层、4层

产品名称：集中电源集中控制型消防应急照明灯具
产品型号：J-ZFJC-E3W-16X4-Ex
产品编号：_____ 技术参数：主电功耗3W
制造日期：_____ 接线标示：棕(红)+ 蓝(黑)- 黄绿GND

生 产 者：青岛消防股份有限公司
生产企业：北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司
生产地址：上海市青浦区久业路1188号3幢3层、4层



产品名称：集中电源集中控制型消防应急照明灯具
产品型号：J-ZFJC-E5W-16X5-Ex
产品编号：_____ 技术参数：主电功耗5W
制造日期：_____ 接线标示：棕(红)+ 蓝(黑)- 黄绿GND

生 产 者：青岛消防股份有限公司
生产企业：北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司
生产地址：上海市青浦区久业路1188号3幢3层、4层



产品名称：集中电源集中控制型消防应急照明灯具
产品型号：J-ZFJC-E8W-16X6-Ex
产品编号：_____ 技术参数：主电功耗8W
制造日期：_____ 接线标示：棕(红)+ 蓝(黑)- 黄绿GND

生 产 者：青岛消防股份有限公司
生产企业：北京中科知创电器有限公司上海青浦分公司
生产地址：上海市青浦区久业路1188号3幢3层、4层



产品型号：J-ZFJC-E3W-17Z2LA
产品编号：_____

制造日期：_____ 接线标示：棕(红)+ 蓝(黑)- 黄绿GND

技术参数：主电功耗3W



产品型号：J-ZFJC-E5W-17Z1LA
产品编号：_____

制造日期：_____ 接线标示：棕(红)+ 蓝(黑)- 黄绿GND

技术参数：主电功耗5W



产品型号：J-ZFJC-E5W-17Z7A
产品编号：_____

制造日期：_____ 接线标示：棕(红)+ 蓝(黑)- 黄绿GND

技术参数：主电功耗5W



产品型号：J-ZFJC-E3W-17Z6LA
产品编号：_____

制造日期：_____ 接线标示：棕(红)+ 蓝(黑)- 黄绿GND

技术参数：主电功耗3W

