

关于 JBF-BOX2/4/6 型信号处理单元箱的发布通知

致全国经销商：

为方便青鸟消防股份有限公司生产的感温电缆信号处理单元在项目现场的安装、管理和防护的需求，公司设计开发了信号处理单元箱 JBF-BOX2/4/6 系列产品。其中 JBF-BOX2 型产品内部可安装 2 个 JBF4310-LA 信号处理单元或 1 个 JBF4311-LA 信号处理单元、JBF-BOX4 型产品内部可安装 4 个 JBF4310-LA 信号处理单元或 2 个 JBF4311-LA 信号处理单元、JBF-BOX6 型产品内部可安装 6 个 JBF4310-LA 信号处理单元或 4 个 JBF4311-LA 信号处理单元。信号处理单元箱具有 IP30 的防护等级。

一、产品当前状态

JBF-BOX2/4/6 型信号处理单元箱当前处于试产阶段，计划于 2023 年 3 月 30 日开始接收市场订单。

二、产品特点

信号处理单元箱采用冷轧钢板材质。

信号处理单元箱支持上下两面的安装操作，JBF-BOX2/4/6 每面分别具有 5/7/9 个敲落孔，便于安装选择。

信号处理单元箱内置镀锌的安装底板（可拆卸），安装一个 8 位接线端子；便于信号处理单元接线和连接后悬挂安装。

信号处理单元箱具有导流功能设计，引流从上面流下的小水流。

三、产品参数

外壳材质	冷轧钢板
外形尺寸	BOX2 L×W×H: 500mm×100mm×384mm
	BOX4 L×W×H: 500mm×100mm×596mm
	BOX6 L×W×H: 500mm×100mm×823mm
IP 等级	IP30

特此通知！

青鸟消防 产品部

2023 年 3 月 2 日