

最终检验报告

产品型号 名称	JBF-GZ-50C组合式电气火灾监控探测器	生产批次	JBF-M082021.11.19	数量	1800
------------	------------------------	------	-------------------	----	------

检验依据:

组合式电气火灾监控探测器

成品

检验工艺

序号	检验项目	检验数量	一次合格数	一次合格率	总合格数	总合格率
1	编址功能检测	1800	1798	99.89%	1800	100%
2	外观	1800	1799	99.94%	1800	100%
3	主要部件检测	1800	1799	99.94%	1800	100%
4	基本功能检测	1800	1794	99.67%	1800	100%
5	报警功能检测 (辅助)	2	2	100%	1800	100%
6	低温运行试验	10	10	100%	1800	100%
7	湿热运行试验	10	10	100%	1800	100%
8	耐压性试验	2	2	100%	1800	100%
9				%		%
10				%		%
11				%		%
12				%		%
13				%		%
14				%		%
15				%		%
16				%		%

检验结论:

本批 JBF-GZ-50C 组合式电气火灾监控探测器 1800 只, 经按本产品检验工艺要求的项目进行检验, 其中 编址功能检测 以不合格, 外观以不合格, 主要部件以不合格, 其他 6 只不合格, 一次合格 1790 只, 一次合格率为 99.44%; 一次不合格的 10 只, 经返工、复检后 100 合格。

检验员:



2021 年 12 月 6 日

车间主任

张利军

2021 年 12 月 6 日

品质部意见:

合格

签字:

2/12

2021 年 12 月 6 日

附检验记录共 页

注: 1、不合格现象见返工记录;

2、此表由终检检验员填写完毕后, 交品质部。

批次: JH2-m082021 11.19 出厂检验记录

编址功能测试记录:

检验投入数量: 1800 合格数量: 1798 不良数量: 2

检验员: 合格 检06 检验日期: 2021 年 11 月 23 日

外观检验记录:

检验投入数量: 1798 合格数量: 1797 不良数量: 1

检验员: 合格 检06 检验日期: 2021 年 11 月 23 日

基本性能检验记录:

检验投入数量: 1797 合格数量: 1790 不良数量: 7

检验员: 合格 检06 检验日期: 2021 年 11 月 23 日

批次: 11-108104-11.19 11月20日组合式电气火灾监控系统测试合格 出厂检验记录

编址功能测试记录:

检验投入数量: 10

合格数量: 10

不良数量: 0

检验员:



检验日期:

2021 年 11 月 24 日

外观检验记录:

检验投入数量: 10

合格数量: 10

不良数量: 0

检验员:



检验日期:

2021 年 11 月 24 日

基本性能检验记录:

检验投入数量: 10

合格数量: 10

不良数量: 0

检验员:



检验日期:

2021 年 11 月 24 日

生产过程记录单

生产计划单号	012-M8211119	贴片计划单号		线别	8
产品名称/型号	GE 250C	产量	80	合格数量	180
不合格数量		备注			
线长	曹延良	生产人数	6	生产日期	2021.11.19
三防:	机壳	组装:	牛海秀	外观检验:	徐海英
转序人员/日期:	董成海 2021.11.19	检验接收人员/日期:	孙红 2021.11.19	返工接收人员/日期:	
检验数量	1800	检验NG	8 + 2 = 10		
合格数量	1790	检验人员/日期	孙红 张新 2021.11.23		
转序人员/日期:	曹延良 2021.11.23	返工接收人/日期	曹延良 2021.11.24		
入库人员/日期:	高建敏 2021.11.20	入库数量:	1080	接收人/日期:	董成海 2021.11.20
入库人员/日期:	高建敏 2021.11.22	入库数量:	440	接收人/日期:	董成海 2021.11.22
入库人员/日期:	高建敏 2021.11.25	入库数量:	268	接收人/日期:	董成海 2021.11.25
包装箱号:	M01A1A211120 A1-28				
包装线别		包装人员:		包装日期	
包装箱号:	M04A1A211122 A1 (1-11)				
包装线别		包装人员		包装日期	
包装箱号:	M01A1A21125 A1-7				
包装线别		包装人员:		包装日期	
包装箱号:	朱海伟 2021.12.3	12	加21	董成海 2021.12.3	
包装线别		包装人员:		包装日期	

备注:

批次: JH-K02201119

JB-F-QR-086-A/0

基本功能试验

序号	探测器处于检测剩余电流状态时				探测器处于检测温度状态时				
	设定报警值 200mA	设定报警值 500mA	设定报警值 1000mA	1.05倍的报警设定值 (30秒内报警)	探测器报警值 为55℃	探测器报警值 为140℃	探测器为室温，温箱温度为报警 设定值1.2倍（40秒内报警）	短路检测	断路检测
1	206	513	1019	175/135/155	54.9℃	140.3℃	29/305	✓	✓
2	207	515	1025	165/155/175	54.8℃	140℃	285/305	✓	✓
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

检验结果: ☒ 合格 ☐ 不合格

检验员: 

检验日期: 2021年 11月 19日

批次: JBF-086-0119

JBF-QR-086-C/0

重复性试验

编号	探测器处于检测剩余电流状态时				探测器处于检测温度状态时		
	设定报警值 200mA	设定报警值 500mA	设定报警值 1000mA	1.05倍的报警设定值 (30秒内报警)	探测器报警值为 55℃	探测器报警值为 140℃	探测器为室温, 温箱温度为报警设定值1.2倍 (40秒内报警)
M08A40075	207	506	1019	173/185/165	54.7℃	139.4℃	285/295
"	205	511	1024	155/185/175	54.1℃	138.7℃	275/285
"	206	515	1025	172/165/165	54.6℃	139.9℃	295/295
"	207	516	1027	185/165/175	54.0℃	139.6℃	285/245
"	208	519	1018	165/185/175	54.8℃	139.5℃	265/275
"	208	510	1020	155/185/165	55.2℃	139.2℃	275/275
"	206	515	1026	165/175/185	54.7℃	139.6℃	285/275
"	207	516	1026	165/175/155	54.1℃	139.6℃	295/265
"	206	516	1026	165/175/145	54.9℃	139.6℃	275/245
"	206	517	1028	175/185/195	54.3℃	139.4℃	265/275
"	204	511	1029	165/175/155	54.7℃	139.3℃	255/245
"	205	510	1027	185/175/135	54.9℃	139.7℃	295/195

检验结果: ☒ 合格 ☐ 不合格

检验员: 合格 01

检验日期: 2022年11月20日

JBF-62-20C组合式电气火灾监控探测器

批次: THZ-M082021119

□高温 □低温 □湿热(运行) □交变湿热运行试验报告
开始时间: 2021年11月21日

班次	月	日	时间	温度 ℃	湿度 %	运行情况	确认人	月	日	时间	温度 ℃	湿度 %	运行情况	确认人
1								11	21	16:00	40	95	✓	孙强
2	11	22	8:00	40	95	✓	孙强	11	22	16:00	40	95	✓	孙强
3	11	23	8:00	40	95	✓	孙强	11	23	16:00	40	95	✓	孙强
4	11	24	8:00	40	95	✓	孙强	11	24	16:00	40	95	✓	孙强
5	11	25	8:00	40	95	✓	孙强							
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														

运行情况: 本批初始运行产品数量: 10, 运行终止时正常数量: 10, 异常数量: 0。(环境试验期间, 每天确认2次产品运行状况及设备运行状况并记录, 分别为: 00-9:00, 16:00-17:00)。
运行结论: ☒合格, 转环后性能检验。☐不合格, 返工或其他处理意见:

检验员:



日期: 2021.11.25

环后性能检验: (检验项目、检验结果记录、结论)

本批JB62-20C组合式电气火灾监控探测器通过4d、湿度40%±2%
相对湿度为90%-95%高湿交变湿热箱中试验期间, 试验后保持正常监视
状态, 试验后试样无破损现象和异常现象, 试验后器件功能正常, 因此
判定本批JB62-20C组合式电气火灾监控探测器符合基本性能合格

检验员: 孙强

检验员: 孙强

2021.11.25



青鸟消防股份有限公司

JBF-QR-091-D/1

JBF-62E-20C组合式电气火灾监控探测器

批次: TH2-M082021119

□高温 □低温 □湿热(运行) □交变湿热运行试验报告

开始时间: 2021年11月20日

班次	月	日	时间	温度 ℃	湿度 %	运行情况	确认人	月	日	时间	温度 ℃	湿度 %	运行情况	确认人
1								11	20	16:00	-10	-	✓	张兰
2	11	21	8:00	-10	-	✓	张兰							
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														

运行情况: 本批初始运行产品数量: 10, 运行终止时正常数量: 10, 异常数量: 0。(环境试验期间, 每天确认2次产品运行状况及设备运行状况并记录, 分别为: 00-9:00, 16:00-17:00)。

运行结论: ☒合格, 转环后性能检验。☐不合格, 返工或其他处理意见:

检验员:



日期: 2021.11.21

环后性能检验: (检验项目、检验结果记录、结论)

本批JBF-62E-20C组合式电气火灾监控探测器通过16h温度为-10±3℃的低温运行试验, 降温及温度保持期间, 试样不应发出报警信号或故障信号。试验后, 试验的电气火灾监控探测器应无异常。因此判定本批JBF-62E-20C组合式电气火灾监控探测器符合基本性能要求。

检验员

张兰

检验员

张兰

2021.11.25

注: 1. 试验报告由品质管理部。

现场部件产品返工/复检记录

计划单号: J12-M082021119 产品型号: JBF62E-250C

☐ 产线 ☐ 标定 ☒ 检验 ☐ 老化

序号	产品编号	故障现象	故障原因										处理措施	复检					备注
			坏件	缺件	连焊	碎件	迷宫	虚焊	立碑	移位	其他	部位号		系数	外观	编址	老化过程	功能/报警	
1	1424	零件损坏	√								U3		√	√		√			
2	1115	温度传感器		√							U2	补	√	√		√			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			

检验员/日期: 孙代达 2021.11.24 返工人员/日期: 彭兴泰 2021.11.24 复检人员/日期: 孙代达 2021.11.24

备注: 产线不良品不填写编号。 复检结果合格填“√”, 不合格填“X”。

现场部件产品返工/复检记录

计划单号: J12-M0720211119 产品型号: J3162E-250C

产品型号: JB62E-250C A1

□ 产线

□ 标定

☒ 检验☐ 老化[illegible]

检验员/日期: 张金平 2021. 11.20

复检结果合格填“√”，不合格填“X”。

检验员/日期: 王宇

80271. 11.20

返工人员/日期: 郭立雷 2021. 11. 23

2021. 11. 23

复检人员/日期: 张雪琴 2021.1.22

3张雪平 2021. 1. 22