

关于 JBF295K CAN 转光纤接口卡、JBF-VCM3265A-7 CAN 集线器的产品发布通知

致全国经销商：

JBF295K、JBF-VCM3265A-7 是青鸟消防股份有限公司全新推出的 CAN 转光纤接口卡和 CAN 集线器。

JBF295K 专用于各系统远距离光纤组网通讯，最远通讯距离可达 40 公里，可有效规避组网路由的电磁干扰。JBF295K 支持手拉手、分支、环形光纤组网方式。JBF-VCM3265A-7 专用于各系统 CAN 组网分支多、距离远、通讯不稳定的场景，具备 CAN 接口扩展、级联（支持一级级联）和通讯距离延长（延长 1000 米）功能，可有效解决复杂 CAN 组网项目中通讯质量差的问题。

JBF295K CAN 转光纤接口卡预计 2024 年 3 月下旬接收市场订单，JBF-VCM3265A-7 CAN 集线器预计 2024 年 1 月下旬接收市场订单，届时公司将停止其他厂家光纤接口卡和 CAN 集线器的采购，请各经销商市场人员注意在后续签订销售合同时的型号变化，由此给大家带来的不便敬请谅解。

一、产品当前状态

JBF295K CAN 转光纤接口卡和 JBF-VCM3265A-7 CAN 集线器非消防认证产品，无需检验报告和 3C 证书。

二、产品外观



JBF295K CAN 转光纤接口卡



JBF-VCM3265A-7 CAN 集线器

型号	长	宽	高	材质	颜色
JBF295K	132mm	90mm	27mm	金属	黑色
JBF-VCM3265A-7	127mm	80mm	28mm	金属	灰黑色

三、产品特点

1、JBF295K:

- 将 CAN 电信号转为光信号传输，最远可达 40 公里；
- 支持手拉手、分支、环网连接方式；
- 出厂默认青鸟通讯波特率，无需设置；
- 内置 120 Ω 匹配电阻，通过拨码开关设置；

2、JBF-VCM3265A-7:

- 每个 CAN 接口具备 600W 浪涌保护；
- 具备一路 CAN 主口，七路 CAN 从口；
- 具备光电隔离功能；
- 具备级联扩展功能；
- 具备延长通讯距离功能（1000 米）；

四、产品对比

1、JBF295K 与 SG-CANFiber-120 对比

技术参数	JBF295K CAN 转光纤接口卡	SG-CANFiber-120 CAN 转光纤接口卡（被替换）
工作电压	DC24V，具备防反接功能	DC24V，具备防反接功能
系统配接	JBF-11SF 系列、JBF-11SF-C 系列、JBF-51SOX 系列、JBF-62 系列控制器	JBF-11SF 系列、JBF-11SF-C 系列、JBF-51SOX 系列、JBF-62 系列控制器
光纤通道	2 路	2 路
光纤形式	单模双纤	单模双纤
安装方式	导轨安装	导轨安装
可替代性	可直接替代 SG-CANFiber-120	

2、JBF-VCM3265A-7 与 SG_CanHub_600 对比

技术参数	JBF-VCM3265A-7 CAN 集线器	SG_CanHub_600 (被替换)
工作电压	DC24V, 具备防反接功能	DC24V, 具备防反接功能
系统配接	JBF-11SF 系列、JBF-11SF-C 系列、JBF-51SOX 系列、 JBF-62 系列控制器	JBF-11SF 系列、JBF-11SF-C 系列、JBF-51SOX 系列、 JBF-62 系列控制器
输出 CAN 口	7 路	6 路
可替代性	可直接替代 SG_CanHub_600	

五、适用场景

JBF295K CAN 转光纤接口卡适用于大型住宅、商业地产及轨道交通等光纤组网项目。

JBF-VCM3265A-7 CAN 集线器适用于商业地产、住宅、数据中心等组网线路敷设复杂的应用场景。

特此通知！

青鸟消防 产品部

2023 年 12 月 22 日