

消防应急疏散余压探测器  
JBF5630  
产品编号:  
生产日期:  
执行标准: Q/JBF 014-2019  
额定工作电压: 二总线 DV24V 额定工作电流: ≤3mA  
青鸟消防股份有限公司  
产地: 河北省涿鹿涿下路工业园

消防应急疏散余压探测器  
JBF5631  
产品编号:  
生产日期:  
执行标准: Q/JBF 014-2019  
额定工作电压: 二总线 DV24V 额定工作电流: ≤3mA  
青鸟消防股份有限公司  
产地: 河北省涿鹿涿下路工业园

消防电气控制装置(消防应急疏散余压控制器)  
JBF5691  
产品编号:  
生产日期:  
执行标准: GB 16806-2006  
额定工作电压: AC220V 50Hz 额定工作电流: 0.3A  
青鸟消防股份有限公司  
产地: 河北省涿鹿涿下路工业园

产品名称: 消防应急疏散余压监控器  
产品型号: JBF-51S50  
产品编号: \_\_\_\_\_  
制造日期: \_\_\_\_\_  
执行标准号: Q/JBF 014-2019  
技术参数: 工作电压AC220V 50Hz  
  
青鸟消防股份有限公司  
生产地址: 河北省涿鹿涿下路工业园

消防电动装置(消防应急疏散电动泄压风阀执行器)  
JBF5640  
产品编号:  
生产日期:  
执行标准: GB 16806-2006  
额定工作电压: DV24V 额定工作电流: 0.3A  
青鸟消防股份有限公司  
产地: 河北省涿鹿涿下路工业园  
黄 黄 黑 红 兰 白 白  
关信号 关闭 开启 开信号