

关于 JBF5015/JBF5016 型气体灭火控制器 产品的停产通知

致全国经销商：

青鸟消防于 2023 年 4 月对外发布了 JBF-51S05/JBF-51S06 型两款气体灭火控制器，该系列产品是青鸟消防在 JBF5015/JBF5016 型两款气体灭火控制器产品的基础上迭代升级开发的全新一代灭火控制器。该产品与 JBF5015/JBF5016 型两款气体灭火控制器相比，在产品外观结构上进行了优化，同时增加了喷洒/反馈继电器、PAS 预警等功能。该产品经过北京区域近 260 个项目实际使用验证，客户反馈良好，故公司决定自 2024 年 3 月 20 日起使用 JBF-51S05/JBF-51S06 型两款气体灭火控制器替换 JBF5015/JBF5016 型两款气体灭火控制器，同时停止接收 JBF5015/JBF5016 型两款气体灭火控制器产品的市场订单并实施停产。请各经销商市场人员注意后续签订销售合同时该类产品的型号变化，由此给各位工作带来的不便敬请谅解。

一、产品对比

● JBF5015 与 JBF-51S05 气体灭火控制器对比

	JBF5015	JBF-51S05
产品外观		
产品尺寸	410mm 宽×540mm 高×130mm 厚	400mm 宽×460mm 高×100mm 厚
执行标准	GB16806-2006	GB16806-2006
显示方式	192*64 液晶显示屏	4.3 寸彩色显示屏
报警回路数量、容量	无	无
灭火回路数量、容量	4 回路，每回路 80 点	4 回路，每回路 80 点
多线控制	无	无
灭火区数量	4	4
喷洒最大电流	最大输出电流 2A@24VDC	最大输出电流 2A@24VDC
公共触点	火警、故障（2 个）	火警、故障、喷洒、反馈（4 个）
故障回响功能	有（可配置）	有（可配置）

故障禁止喷洒功能	无	有（可配置）
接地检测功能	有（可配置）	有（可配置）
关联报警功能	有（可配置）	有（可配置）
检修关断功能	有	有
组网功能	最多支持 99 台控制器组网	最多支持 99 台控制器组网
控制器重量	13kg	8.3 kg

● JBF5016 与 JBF-51S06 气体灭火控制器对比

	JBF5016	JBF-51S06
产品外观		
产品尺寸	410mm 宽×540mm 高×130mm 厚	340mm 宽×460mm 高×100mm 厚
执行标准	GB 16806-2006	GB 16806-2006
显示方式	192*64 液晶显示屏	4.3 寸彩色显示屏
报警回路数量、容量	无	无
灭火回路数量、容量	2 回路，每回路 80 点	2 回路，每回路 80 点
多线控制	无	无
灭火区数量	2 个	2 个
喷洒最大电流	最大输出电流 2A@24VDC	最大输出电流 2A@24VDC
公共触点	火警、故障（2 个）	火警、故障、喷洒、反馈（4 个）
故障回响功能	有（可配置）	有（可配置）
故障禁止喷洒功能	无	有（可配置）
接地检测功能	有（可配置）	有（可配置）
关联报警功能	有（可配置）	有（可配置）
检修关断功能	有	有
组网功能	最多支持 99 台控制器组网	最多支持 99 台控制器组网
控制器重量	12kg	7.3 kg

特此通知！

青鸟消防 产品部

2024 年 2 月 6 日