

关于“全金属系列”集中电源集中控制型消防应急标志灯具 产品的发布通知

致全国经销商：

公司针对原“不锈钢系列”集中电源集中控制型消防应急标志灯具（以下简称应急标志灯具）上市以来的各种反馈建议，结合产线调整、国标更迭等需求进行整改，迭代升级推出“全金属系列”（彩钢+镀锌板）应急标志灯具产品，该系列产品采用全金属外壳，高品质砂银彩涂面板，升级版朱鹮芯片等新技术和工艺。

一、产品型号、名称及产品代码

产品型号	产品名称	产品代码
产品涉及种类较多，详细请见 附件一：“全金属系列”应急标志灯具信息表；		

二、产品当前状态

目前“全金属系列”应急标志灯具产品已经全部通过检验及其认证，满足上市销售要求。且该系列灯具在部分项目进行了实际验证，运行效果良好，故公司决定自 2024 年 6 月 5 日起全面推向市场进行销售，同时对当下销售的“不锈钢系列”应急标志灯具产品进行停止订单接收、停产、退市处理。请各地经销商销售同事关注此系列应急标志灯具产品的变更，在后续合同签订时特别注意。由此给各位工作上带来的不便深表歉意。

三、产品合规性



四、新旧产品对比

产品类型	“不锈钢系列”应急标志灯具	“全金属系列”应急标志灯具(本次发布)
产品外观		
材质	不锈钢面板，塑料背板	全金属结构： 高品质砂银彩涂板、背板：镀锌板
额定电压	DC24V/DC36V	DC36V
功耗	0.3W	0.5W
外形尺寸(长×宽×厚)	L365mm×W132mm×H6mm	L352mm×W138mm×H6mm
防护等级	IP30	
应急时间	≥90min	
芯片	行业独有朱鹮芯片，具有高带宽数字通讯能力，强抗电磁干扰能力，稳定性、兼容性、安全性更好，能够适用各种不同环境。	
是否可以直接替换	可直接替换	
执行标准	GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》	

五、适用场景

适用于各类建筑：楼梯间、电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层（间）；建筑内的疏散走道、厂房内的生产场所及疏散走道等各类需要应急照明指示灯具的场所。

六、执行标准

ICS 13.220.20
Q 77



中华人民共和国国家标准

GB 17945—2010
代替 GB 17945—2000

消防应急照明和疏散指示系统

Fire emergency lighting and evacuate indicating system

特此通知！

产品部

2024-5-13