

关于 JBF4375A 火灾声光警报器的产品发布通知

致全国经销商：

JBF4375A 型火灾声光警报器是青鸟消防股份有限公司全新推出的四线制火灾声光警报器，可通过编码设置不同的警报声或单独声、单独光工作状态，可适配 JBF-11SF、JBF-11SF-C 及 JBF51SXX 等系列火灾自动报警系统。

JBF4375A 预计 2024 年 1 月中旬接收市场订单，届时 JBF4372E2 将停产退市，请各经销商市场人员注意在后续签订销售合同时的型号变化，由此给大家带来的不便敬请谅解。

一、产品当前状态

JBF4375A 已取得 3C 证书及检验报告，并完成试产和项目实际试用验证。

二、产品外观



型号	直径	高(含底座)	材质	颜色
JBF4375A	100mm	60mm	塑料	灯罩 PANTONE T085-2-1 红色透明 上壳、底座 RAL9003 白色

三、产品特点

- 编码型，编码范围 1-200；
- 内置微处理器；
- 采用 SMT 表面贴装工艺；
- 四线制，其中一组为两总线（无极性），另一组为电源 DC24V 和 GND（无极性）；
- 可通过编码设置两种不同的警报声或单独声、单独光等状态；

四、产品对比

JBF4375A 与 JBF4372E2 参数对比：

产品参数	JBF4375A	JBF4372E2
外观		
线制	4 线制（信号线、电源线无极性）	
工作电压	DC24V	
报警电流	≤36mA	≤50mA
声压级	80.0dB~115.0dB	80.0dB~100.0dB
外观尺寸	Φ100mm×H60mm（含底座）	Φ100mm×H66.9mm（含底座）
产品质量	98g	108g
底座型号	JBF-VB4303A	
编码范围	1-200	
编码设置 工作状态	支持	不支持
配接系统	JBF-11SF、JBF-11SF-C、JBF51SXX	

注意：产品外观区别明显，建议同一项目统一个型号使用。

五、适用场景

适用于室内（非住宅内）公共场所，如住宅、办公楼、宾馆、图书馆、影剧院等。

特此通知！

青鸟消防 产品部

2024年1月9日