

关于 JBF6482 型编码器产品的发布通知

产品发布【2024】32-1

致全国经销商：

JBF6482 型编码器是青鸟消防股份有限公司在 JBF6481-E 产品基础上迭代开发的新一代编码器产品，在原有功能基础上 供电端口升级为 Type C，同时增加了回路满载调试功能。

一、产品型号、名称、产品代码

产品型号	产品名称	产品代码
JBF6482	编码器	3.04.01.0007

二、产品当前状态

JBF6482 编码器预计于 2024 年 11 月中旬开始接收市场订单，届时公司将同步停产 JBF6481-E 型编码器，请各经销商市场人员注意在后续签订销售合同时该产品型号的变化，由此给大家带来的不便敬请谅解。

三、产品外观



型号	尺寸	外壳材质
JBF6482	L195mm×W100mm×H35mm	塑料

四、产品特点

- 内置微处理器；
- 具有现场设备地址写入、读出功能；
- 具有回路满载调试功能、参数设置、控制功能；
- 具备短路保护功能；
- 支持 Type-C 外接充电宝进行供电；
- 具有低电压报警功能。

五、技术参数

环境特性

工作温度	-10~+55℃
贮存温度	-20~+65℃
相对湿度	≤95%RH(40℃±2℃无凝露)

电气特性

工作电压	DC 5V
待机功耗	120 mW
最大功耗	200 mW
工作电源	5#AA 镍氢电池×4 节 或 通过 USB-Type C 接口电源供电 (DC5V)
数据线接口	USB-Type C

机械特性

外观	PANTONE 285C 蓝色
外壳材质	ABS
产品质量	235g
外形尺寸	L195mm×W100mm×H35mm

通讯特性

线制	二线制
----	-----

兼容性

火灾自动报警系统、气体灭火系统、电气火灾监控系统、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、可燃气体探测系统、消防应急疏散、余压监控系统等编址型现场部件

六、产品对比

参数信息	JBF6481-E	JBF6482
产品外观	 <p>产品外观一致</p>	
产品尺寸	产品尺寸相同：L195mm×W100mm×H35mm	
外供充电接口	Micor-USB	Type-C
回路满载调试功能	不具备	具备
登记注册	16 个	回路满载：200 点
待机功耗	186mW	114mW(功耗降低)
是否可替换	可直接替换	

特此通知！

青鸟消防产品部

2024 年 11 月 1 日